

ДО
Г-Н КОСТАДИН ГЕШЕВ,
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ПАЗАРДЖИК

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕШЕВ,

Във връзка с Ваше писмо изх. № ПД-01-538-11/18.02.2026 г., **представям допълнителна информация** към процедура за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение (ИП): „Изменение на производствената дейност, като основната ще бъде „Леене под налягане на леки метали“, а „Почистване и шлайфане на алуминиеви отливки“ остава като съпътстваща производствена дейност, в т.ч. „Дробинговане на шлайфаните детайли“ и „Прахово боядисване на детайлите“, по желание на клиента“ в ИП с идентификатор 23457.501.440 (УПИ VIII, кв. 30), по КKKP на с. Драгор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с искане, вх. № ПД-01-538-(5)/23.01.2026 г.

1. Да се представи информация за предвиденото прахово боядисване, включваща характеристика на инсталацията, използвани суровини и материали, пречиствателни съоръжения, височина на изпускащото устройство.

Поради затруднено финансиране и тежката финансова криза, към настоящия момент не се предвижда да се изгражда и извършва прахово боядисване. В случай, че се предвижда да извършване такова ще се предприемат действия за своевременното уведомяване на РИОСВ.

Да се посочи начина, по който са определени височините на изпускащите устройства от изход аспирация към топилната печ, изход аспирация към леярските машини и от дробинговъчната машина и съобразени ли са с изискванията на чл. 4, ал. 3 от Наредба № 1 от 27 юни 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Височината на изпускащите устройства ще бъде **10 м.**, като тази височина е определена съгласно чл. 4, ал. 3 от Наредба № 1, а именно височината на устройства превишава с не по-малко от 5 m най-високата обитавана сграда, разположена в радиус 50 m от него. В радиус от 50 м. са разположени едноетажни сгради с височина до 4 м., височината на ИУ е съобразена с това.

2. На стр. 32 са посочени нормите за допустими емисии (НДЕ) на изпускащите устройства, които са определени по чл. 37, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Наредба № 1 от 27 юни 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. В случая за изход аспирация към топилната печ и изход аспирация към леярските машини може да се приложи НДЕ за прах по чл. 37, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1/2005 г. Инвестиционното предложение не е свързано с използване на въртяща печ, работещи с допълнително подаване на кислород към горивото, за която е определена норма за допустими емисии (НДЕ) за $\text{NO}_x - 500 \text{ mg/m}^3$. Съответната норма следва да отпадне от направения запис. На дробинговъчната машина се извършват дейности по почистване на детайли и НДЕ за прах се определя по чл. 11 от Наредба № 1/2005г. Необходимо е коректно за дробинговъчната машина да се посочи НДЕ за прах.

В таблицата по-долу (част от информацията по Приложение № 2, стр. 32) са направени исканите корекции:

- отпада (НДЕ) за $\text{NO}_x - 500 \text{ mg/m}^3$.

- стойностите за НДЕ за прах за дробинговъчната машина са коригирани съгласно указанията и се променя на 150 mg/m^3 .

По-долу е представена коригирана таблица:

Изпускащо устройство №	Вредни вещества, съгласно <i>НАРЕДБА № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии</i>	
A1, A2	прах	10 mg/m^3
K1	прах	150 mg/m^3

гр. Пазарджик

дата:

16.03.2026г.

С уважение:.....

Благой Царски – управител на „Царски“ ЕООД