


ДО
Г-Н КОСТАДИН ГЕШЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ПАЗАРДЖИК



Относно: Допълнителна информация по инвестиционно предложение – „БУЛКОА“ ЕООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕШЕВ,

Във връзка с Ваше писмо с указания за допълване на представената информация по инвестиционното предложение „Разширяване на производствената дейност чрез монтиране и въвеждане в експлоатация на нова топилна печ за леене на алуминиеви блокове“, представяме следните уточнения и допълнения по поставените точки:

По т. 1: На производствената площадка на „БУЛКОА“ ЕООД са налични и се предвиждат следните топилни съоръжения:

- съществуваща газова топилна печ с максимален топилен капацитет **2,5 тона стопен алуминий за 24 часа;**
- нова газова пламъчно-отражателна топилна печ с максимален топилен капацитет **10 тона стопен алуминий за 24 часа.**

Общият максимален топилен капацитет на площадката след реализацията на инвестиционното предложение ще бъде **12,5 тона стопен алуминий за 24 часа.**

Посочването на капацитет 2,5 т/24 ч. за новата печ в представената информация се дължи на техническа неточност, която с настоящото се коригира.

По т. 2: Отпадъчните газове, образувани при процеса на топене на алуминий, ще се улавят непосредствено от източника им чрез локална аспирационна система. Газовете се отвеждат организирано чрез газоотводяща система към изпускащи устройства - два комина 1 и 2.

Комин 1 е въздуховод над печта, а комин 2 обхваща въздух от работното помещение.

Аспирацията към леярска печ 2 ще включва:

Неподвижен смукател 3,5 x 3,0 ш; разширен от две страни до 5,5 x 7 m лабиринтен успокоител 2200 x 1250 x 1250 mm - 2 бр., въздуховоди 450 mm и 630mm и елементи
Вентилатори 2 бр., смукателни RL 500 с дебит 15100 m³/h и налягане 2280 Pa и RL 710 с дебит 20000 m³/h и налягане 1540 Pa на MZ Aspiratori SpA.

По т. 3: Изпускането на отпадъчните газове в атмосферния въздух ще се осъществява чрез 2 бр. комини с височина **16,36 м** над терена, съобразена с изискванията на чл. 11, ал. 3 от ЗЧАВ и чл. 4, ал. 3 от Наредба № 1 от 27.06.2005 г.

Максималният дебит на отпадъчните газове от изпускащото устройство ще са **35100 Nm³/h.**

По т. 4: С цел недопускане разпространението на миризми извън границите на производствената площадка се прилагат следните мерки:

- използване на природен газ като гориво;
- затворен и контролиран технологичен процес;
- ефективна локална аспирация и организирано отвеждане на отпадъчните газове;
- редовна техническа поддръжка на съоръженията.

Не се очаква образуване на миризми, които да водят до дискомфорт извън границите на площадката.

По т. 5: В изпълнение на указанията, към настоящото писмо се прилага договор за временно и възмездно ползване от 01.10.2021 г., сключен между „ВИР-90“ ООД и „БУЛКОА“ ЕООД, удостоверяващ правото на ползване на имота.

С уважение: